

工艺装备设计任务表

工装名称:	2M1T柔性吊带	适用项目:	通用
编号:	技任（2025）112		
工装类别:	☒ A ☐ B ☐ C	附件:	工装需求申请表.pdf(江兴发_2025-03-28)
工装编号:	2M1T-C031~2M1T-C060		
数量:	30根	申请时间:	2025-03-27
使用单位:	广东公司车体车间	工位/班组:	地铁侧墙总组班组
设计人员:	江兴发	使用时间:	2025-05-10
是否需要点检:	☐ 是 ☒ 否	是否需要易损易耗件备件:	☐ 是 ☒ 否
费用出处:	技措费		
编制依据:	临时、特殊配置		
工装用途说明:	用于地铁项目侧墙吊运		
主要性能要求与有关参数:	1.2M1T柔性吊带：吊带长度为2m、额定载荷为1T，吊带两头扣圆状吊带（扣长不小于400mm）； 2. 吊具的纤维织带与纤维丝的要求：吊带为柔性吊带，使用高强涤纶丝作为原材料，织带应为耐磨性好优质的高强度人造纤维，带保护套吊带的芯部纤维丝应为优质高强度人造连续纤维丝； 3. 吊带质量符合国家相关法规及标准JB/T8521.2-2007《编制吊索 安全性 第2部分：一般用途合成纤维圆形吊装带》的要求，吊带结构牢固； 4. 供货方需按标准JB/T8521.2-2007中要求进行拉力试验，拉力试验中，吊带样品需能够承受6倍及以上极限工作载荷，封套能承受不小于2倍极限工作载荷而不破断。供货方能提供产品合格证及符合要求的同类型吊带试验及检验结果的记录。		
工艺审核:	候建芬	工艺审核意见:	审批人:候建芬,状态:同意,意见: ,时间:2025-03-31 09:11:36 审批人:候建芬,状态:同意,意见: ,时间:2025-04-01 08:56:18
工装管理会签:	温柏源	工装管理会签意见:	审批人:温柏源,状态:反对,意见: 请安全环保部会签,时间:2025-03-31 10:46:37 审批人:温柏源,状态:同意,意见: ,时间:2025-04-01 12:13:00
安全环保部签审:	丘镇	安全环保部签审意见:	审批人:丘镇,状态:同意,意见: 建议加上产品标识要求，如：产品应清晰标注额定载荷、长度、材质、生产厂家等信息等。 ,时间:2025-04-01 15:41:30
使用单位会签:		使用单位会签意见:	
技术部主管领导:	朱文战	技术部主管领导意见:	审批人:朱文战,状态:同意,意见: ,时间:2025-04-01 18:56:40
设计人员预算制定:	江兴发	设计人员预算制定意见:	审批人:江兴发,状态:同意,意见: ,时间:2025-04-16 16:58:20
预算文件上传:	2M1T柔性吊带价格审核表.pdf(江兴发_2025-04-16)		
归档:	李嘉威	归档意见:	审批人:李嘉威,状态:同意,意见: ,时间:2025-04-17 16:34:23